



INFISSI IN PVC

Prestazioni senza eguali,
massima sicurezza
e design versatile.

Ideali per:
finestre e porte finestre, curvi e
fuorisquadro, scorrevoli traslanti,
scorrevoli in linea, scorrevoli alzanti
e portoni.

 **Tecnoplast®**
PENSIERO INFISSO



Sistema P70



Sistema P80



Disponibile anche con copertina in alluminio (Sistema P80 ALU)

Sistema P80 SA



Disponibile con soglia bassa progettata da **Tecnoplast** e certificato aria, acqua, vento e acustica, o con soglia a incasso.

	Finestre, porte finestre e scorrevoli traslanti
Profondità profilo	70 mm
Numero di camere	5
Trasmittanza termica	Uw = 1,17 W/m²K con doppio vetro* Uw = 1,04 W/m²K con triplo vetro*
Isolamento acustico (valore di collaudo)	Fino a 45 dB (DIN 52210, EN 20140-3, ISO 717-1)
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK3 (DIN V ENV 1627)
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208)

	Finestre, porte finestre e scorrevoli traslanti
Profondità profilo	80 mm
Numero di camere	7
Trasmittanza termica	Uw = 1,12 W/m²K con doppio vetro* Uw = 0,88 W/m²K con triplo vetro*
Isolamento acustico (valore di collaudo)	Fino a 46 dB (EN 717-1)
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK3 (DIN V ENV 1627)
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208)

	Scorrevole alzante
Profondità profilo	80 mm
Numero di camere	5
Trasmittanza termica	Uw = 1,15 W/m²K con doppio vetro* Uw = 0,84 W/m²K con triplo vetro*
Isolamento acustico °Con soglia a incasso °°Con soglia bassa	°Fino a 43 dB (EN 717-1) °°Fino a 39 dB (EN 717-1)
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627)
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente °Con soglia a incasso °°Con soglia bassa	°Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208) °°Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 6A (DIN EN 12208)



Sistema P70 Evo

Realizzato con
fibra di vetro



Sistema P80 Evo

Realizzato con
fibra di vetro



Sistema P80 SL



Disponibile con soglia bassa
progettata da **Tecnoplast** e certificato
aria, acqua, vento e acustica.

	Finestre e porte finestre
Profondità profilo	70 mm
Numero di camere	6
Trasmittanza termica	Uw = 1,18 W/m²K con doppio vetro* Uw = 0,92 W/m²K con triplo vetro*
Isolamento acustico (valore di collaudo)	Fino a 46 dB (DIN 52210, EN 20140-3, ISO 717-1)
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627)
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208)

	Finestre, porte finestre e scorrevoli traslanti
Profondità profilo	80 mm
Numero di camere	5/8
Trasmittanza termica	Uw = 1,08 W/m²K con doppio vetro* Uw = 0,84 W/m²K con triplo vetro*
Isolamento acustico (valore di collaudo)	Fino a 48 dB (DIN 52210, EN 20140-3, ISO 717-1)
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK3 (DIN V ENV 1627)
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208)

	Scorrevole in linea
Profondità profilo	80 mm
Numero di camere	3
Trasmittanza termica	Uw = 1,60 W/m²K con doppio vetro*
Isolamento acustico	Fino a 33 dB (EN 717-1)
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627)
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 7A (DIN EN 12208)

*Tutti i valori sono indicativi e riferiti ad un infisso configurato con vetrazione Ug 1,0 (doppio vetro) e Ug 0,6 (triplo vetro).
N.B: La misura dell'infisso potrebbe modificare il valore della trasmittanza termica.

MOLTO PIÙ DI UN CATALOGO. UNA GAMMA DI POSSIBILITÀ

Ogni casa è unica.
Come chi la abita.

Per questo ti offriamo una grande varietà di colori, che ti permette
di personalizzare la tua abitazione, liberando la creatività.

FINITURA IN PASTA

BIANCO 159	RAL 9001
------------	----------

FINITURA RAL

9734	4444	7666	1049L	9922	4443
1443L	4683	4925	9773	9792	012L

FINITURA WOOD

7774	1423L	2013L	1991L	7512	1562L
4404	1208L	2014L	225L		

FINITURA WOODEC

2038L	2039L	2031L	2451L
-------	-------	-------	-------

FINITURA WOOD-LAM**

1579L	1738L	1743L	2550L	2551L
-------	-------	-------	-------	-------

FINITURA SCANDINAVIAN SUPER-MATT

3134L	2426L	2532L	2366L	2535L
-------	-------	-------	-------	-------

FINITURA MATTEX

2536L	1551L	3245L	2450L	2538L	3244L
3246L	3247L	2537L	3243L	2541L	2542L
2539L	3248L	2543L			

**Disponibile solamente per il lato interno dell'infisso.

Alcune finiture sono soggette a maggiorazioni di prezzo.

Legenda colori puramente indicativa: per la corretta tonalità fare riferimento alla mazzetta colori Tecnoplast.

IL CICLO DI VITA SOSTENIBILE DEL PVC

Grazie alla collaborazione con realtà che condividono l'attenzione verso un utilizzo responsabile delle risorse, **Tecnoplast recupera annualmente circa il 96% dei rifiuti che si generano durante il processo produttivo.**

In particolare, le aziende che recuperano il nostro PVC di scarto sono anch'esse certificate e ogni anno contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, nell'ambiente grazie alla reimmissione degli scarti all'interno del processo produttivo di

estrusione del profilo.

Nel corso degli anni le fasi del ciclo sono state progressivamente **ottimizzate**, dalla raccolta sistematica di vecchie finestre e sfridi produttivi alla rigenerazione dei materiali recuperati, fino al riutilizzo dei granuli mediante **co-estrusione**.

Il materiale riciclato viene inserito all'**interno dei profili**, mentre all'esterno viene utilizzato PVC vergine di migliore qualità estetica.





CHI SIAMO

Da oltre venti anni Tecnoplast è una delle realtà di riferimento nel settore degli infissi e serramenti, **sinonimo di finestre e porte di qualità**.

Tutti i prodotti Tecnoplast - finestre, porte finestre, scorrevoli, portoni, sistemi oscuranti e cassonetti per avvolgibili - sono realizzati grazie ad un mix virtuoso di **macchinari ad alto contenuto tecnologico e maestria dei nostri operatori**, così da garantire innovazione, prestazioni e servizio post-vendita. In particolare, il reparto dei curvi e dei fuori squadro

è da sempre uno dei fiori all'occhiello dell'azienda per poter soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Una **gamma completa di finiture e colorazioni** tra cui scegliere, una vera e propria tavolozza a disposizione del cliente, consente di liberare la creatività, personalizzando i propri infissi e coordinandoli con il resto dell'abitazione e dell'arredo. Grazie ad una distribuzione capillare, Tecnoplast è sempre a fianco del cliente, pronta a porsi come partner per garantire il miglior risultato possibile.

